

800i 2-Tier

Machine d'extraction des fumées
modérée et polyvalente

PUREX
CLEAN AIR FOR EVERYONE



Description et caractéristiques

- Affichage digital ergonomique et précis
- Filtres HEPA et carbone à haut rendement
- Régulation automatique du volume pour une extraction constante
- Contrôle permanent du rejet de particules et COV
- Débit d'air réglable

Filtres



Filtre principal Code

113652

Description

HEPA/Chimique



Préfiltre Code

111098

Description

F6 Labyrinthe

Spécificités

Alimentation	120v	230v
Référence article / Système volume	080503D	080502D
Référence article / Système vide	080507D	080505D
Puissance	2.4kW	
Fréquence	50Hz / 60Hz	
Hauteur	1155mm	
Largeur	571mm	
Profondeur	675mm	
Poids	83kg	
Volume d'air	800m ³ /h	
Niveau sonore	60dBa	

Inclus avec la
machine

- 1 x Filtre principal • 1 x Préfiltre • 1 x Câble d'alimentation fixe de 4,5 m (sans prise)
- 1 x Manuel d'utilisation

En savoir plus :

 www.cepelec.com

 cepelec@cepelec.com

 04 76 49 00 37

800i 2-Tier

Machine d'extraction des fumées modérée et polyvalente

GUIDE DE CHOIX

Filtre principal

Filtre principal

Kits de connexion

Interface

Code	Description
113651	Chimique
113658	HEPA / Chimique (salle blanche)
113660	HEPA / Chimique (double)
113650	HEPA
113667	Bloquant de solvants
111004	F8 / F9 Labyrinthe

120288

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
80mm	2.3m	100mm

Branchement à un embout de 80 mm de diamètre ou à une vanne Purex

100105

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	2m	100mm

Branchement à un embout de 100 mm de diamètre ou à une vanne Purex

100107

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	3m	100mm

Branchement à un embout de 100 mm de diamètre ou à une vanne Purex

120291

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	3m	100mm

Branchement à un embout de 100 mm de diamètre ou à une vanne Purex

100172

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
125mm	3m	100mm

Branchement à un embout de 125 mm de diamètre ou à une vanne Purex

120294

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
150mm	3.25m	100mm

Branchement à un embout de 150 mm de diamètre ou à une vanne Purex

L'interfaçage permet de démarrer à distance la machine Purex lorsque la machine connectée démarre.

L'interfaçage peut également avertir la machine connectée lorsque la machine Purex est en alarme.

10011010 10011010

⚡

10011010

Extracteur Purex

Consultez notre guide d'interfaces pour voir notre vaste gamme d'options